



Form A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Form B Montage von der Bedienungsseite

d ₁	l ₁ ± 0,5 Form A	d ₂	d ₃	Länge l ₂ ± 0,3 Form B Gew. Bohrg. für Montage- bolzen	l ₃	l ₄	h	r
28	250	M 10	32	250	17	20	84	32
28	300	M 10	32	300	17	20	84	32
28	400	M 10	32	400	17	20	84	32

Ausführung

- ▶ NIROSTA
Rohr \varnothing 28 x 2
1.4301
matt gestrahlt
- ▶ Buchse / Montagebolzen
1.4305
- ▶ Gewindestift DIN 914-M6-8-NI
- ▶ NIROSTA-
Eigenschaften

Hinweis

NIROSTA-Bügelgriffe können sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) her montiert werden. In diesem Falle wird zunächst der Montagebolzen maschinenseitig eingeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift gesichert.

Gleichzeitig erlauben die beiden Befestigungsarten die Montage paarweise gegenüberliegend, z. B. für Türen (Doppelgriff). Gegebenenfalls ist dazu ein Montagebolzen mit Sonderlänge l₄ erforderlich.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können **Sonderlängen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.